

AnDur



Program produkcyjny

Kolor	Jednostka	Grubość	Wymiary
Kolory przemysłowe (biały, szary, czarny)	mm	1,5 - 25	1220×3050
		1,5 - 25	1220×2440
		1,5 - 25	1000×2000

Parametry techniczne

Parametr	Wymiar nominalny (dn)	Tolerancja
Długość i szerokość	1000 < dn ≤ 1500 mm	0/+5 mm
	1500 < dn ≤ 2000 mm	0/+6 mm
	2000 < dn ≤ 4000 mm	0/+7 mm

Parametr	Wymiar nominalny (dn)	Tolerancja
Tolerancje prostokątności	2000 × 1000 mm	7 mm
	3000 × 1500 mm	11 mm

Parametr	Wymiar nominalny (dn)	Tolerancja
Tolerancje grubości	5 mm < d ≤ 20 mm d > 20 mm	±10% ±7%

*Inne kolory do uzgodnienia

Zalety

- dobre właściwości mechaniczne
- odporność na warunki atmosferyczne
- odporność chemiczna
- wysoka wytrzymałość na uderzenia
- nadająca się do klejenia i spawania
- samogasnąca

Zastosowania

- prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
- galwanizacja
- elementy wentylacji i klimatyzacji
- elementy obudów maszyn
- przetwórstwo chemiczne
- tablice informacyjne