

CX-A



Program produkcyjny

Kolor	Jednostka	Grubość	Wymiary
Biały lub czarny z szarym rdzeniem*	mm	5 - 19	2050×3050
		10 - 19	1560×3050
		10 - 30	1250×3050

Parametry techniczne

Parametr	Wymiar nominalny (dn)	Tolerancja
Długość i szerokość	1000 < dn ≤ 1500 mm	0/+5 mm
	1500 < dn ≤ 2000 mm	0/+6 mm
	2000 < dn ≤ 4000 mm	0/+7 mm

Parametr	Wymiar nominalny (dn)	Tolerancja
Tolerancje prostokątności	1000 < dn ≤ 1500 mm	0/+5 mm
	1500 < dn ≤ 2000 mm	0/+6 mm
	2000 < dn ≤ 4000 mm	0/+7 mm

Parametr	Wymiar nominalny (dn)	Tolerancja
Tolerancje grubości	5 mm < d ≤ 20 mm	±10%
	d > 20 mm	±7%

*Inne kolory do uzgodnienia

Zalety

- niska waga
- wysoka sztywność
- dobra izolacja termiczna
- wysoka absorpcja dźwięku
- odporność na warunki atmosferyczne
- odporność chemiczna
- samogasnąca

Zastosowania

- pojazdy specjalistyczne
- szalunki betonowe
- przyczepy
- meble laboratoryjne
- przemysł okienny
- statki i jachty
- meble łazienkowe
- reklama zewnętrzna
- stoiska wystawiennicze
- elementy POS